HYDRO FABRIC
Matériels & produits de nettoyage

2077 Bd des villes jumelées
16400 La Couronne

contact@hydrofabric.fr
Tel. 05 45 90 52 15
Fax. 05 45 90 59 76
https://www.hydrofabric.com



Coupleur rapide IDROBASE

Raccord HP PA type A 22/150 1/2 F court

Ref. ID-CDR7130

Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil
Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.
Étanchéité optimale grâce au joint torique
La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**220**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**2400**
Type de matière		**Laiton**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**140**
Raccord entrée HP		**G 1/2 F**
Raccord sortie HP		**M 22 M**
Diamètre virole	*Millimètres (mm)*	**14**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.045**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**30**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**20**