2077 Bd des villes jumelées
16400 La Couronne

contact@hydrofabric.fr
Tel. 05 45 90 52 15
Fax. 05 45 90 59 76
https://www.hydrofabric.com



Gicleurs IDROBASE

Gicleur furet inox 05 G 1/8 F avec jet frontal

Ref. ID-CDRX180604

Ce gicleur HP en acier inoxydable est conçu pour le débouchage efficace des canalisations d'un diamètre compris entre 50 et 200 mm. Son jet frontal puissant cible directement les obstructions, tandis que ses trois jets propulseurs favorisent l'avancement du flexible sur lequel il est monté.

Avantages:

- **Débouchage puissant:** Élimine efficacement les bouchons de toutes natures.
- **Facilité d'utilisation:** L'avancement automatique du flexible réduit l'effort nécessaire.
- **Nettoyage en profondeur:** Élimine les débris lors du retrait du flexible, pour un résultat optimal.
- **Construction durable:** Acier inoxydable robuste pour une résistance accrue à la corrosion et à l'usure.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**210**
Calibrage gicleur HP		**0.5**
Jet frontal		**oui**
Jets propulseurs		**oui**
Diamètre maxi canalisations	*Millimètres (mm)*	**150**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**800**
Type de matière		**Acier inox 303**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Raccord entrée HP		**G 1/8 F**
Nombre sortie HP		**4**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.04**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**10.3**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**17**