

Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

## Pompe HP 250 bars 15.1L/mm 3400trs DX RRV 4G36 +flange F41 diam 1"

Ref. AR-23508



Version à arbre creux avec bride incluse pour moteurs électriques B14 Gr.100 - 112 IEC34-7, 4 pôles 50 Hz.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral avec niveau d'huile. Couvercle arrière avec vidange d'huile.
- Niveau d'huile sur le corps de pompe.
- Mouvement des pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc - aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.

### Données techniques

|                                               |                      |                          |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)            | 250                      |
| Sortie arbre vue de face                      |                      | Droite                   |
| Diamètre arbre                                |                      | 25.4                     |
| Version pompe                                 |                      | Radiale                  |
| Version arbre                                 |                      | Femelle                  |
| Nombre tours                                  | tr/mn (tr/mn)        | 3400                     |
| Puissance moteur                              | kilovoltampère (kVA) | 7.4                      |
| Puissance moteur                              | cheval-vapeur (hp)   | 9.9                      |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h)   | 906                      |
| Type de matière                               |                      | Laiton, aluminium, acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)              | 40                       |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)     | 8                        |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)     | 226.8                    |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)     | 241                      |
| Dimension, hauteur                            | Millimètres (mm)     | 152                      |